Effet brillant immédiat
Cire et lustre toutes surfaces

SCAREL® AUTOLUSTRE

« LAVE ET CIRE » CONCENTRE

protection et entretien

ENTRETIEN DES SOLS

PRO LAC

IDENTIFICATION

Autolustre concentré à reflets brillant. « Lave et cire ».
Emulsion de cire métallisée formant un film de protection brillant, résistant et antidérapant.
Protège et ravive tous les revêtements de sols, y compris en pierre et en marbre.

UTILISATIONS

Protection et entretien manuel ou à la machine, pour tous les sols à grande surface : lino, Gerflex, Dalami, Balatum, parquets vitrifiés, marbres, dalles et carrelages de toutes sortes.

- *Utilisation concentrée* : **Durcit, bouche les pores, cire et lustre en une seule opération, sans avoir à essuyer ou à frotter.**
- *Utilisation diluée* : **Lave, entretient, fait briller et accentue l'éclat d'origine, en une seule opération.**

AVANTAGES

- **Rendement exceptionnel : 1 litre ≈ 40m². Brillance durable et exceptionnelle.**
- **Autonettoyant - Antipoussière. Garanti sans silicone ni solvant.**
- **Rapide et facile d'emploi.**
- **Excellente résistance à l'eau, aux taches et à l'usure.**

MODE D'EMPLOI

- *Première application :* Verser **SCAREL® AUTOLUSTRE** pur sur le sol.
  Etaler sans frotter avec une serpillière propreou un balai à frange légèrement humide.
  Laisser sécher pendant 15 à 60 minutes, selon la température et la nature du sol (poreux ou non). Il faut 1 litre de produit pour 30 à 40 m² de sol.
  Une bonne vitrification est atteinte en 2 couches.
- *Entretien :* Utiliser **SCAREL® AUTOLUSTRE** à raison de 1 litre pour 50 litres d'eau, une fois par semaine ou quotidiennement si le trafic l'exige.

CARACTERISTIQUES

à l'eau

Non inflammable. Aspect blanc laiteux. Dilution eau. Densité 1,02 (+/-0.02)
Conditionnement : 5 L.

RECOMMANDATIONS

Stockage en emballage d'origine non ouvert fermé, dans un local hors gel. Craint le gel.
Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.
Ref 09310

05/14

deproma peintures & résines

15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@deproma.com

Effet sécuritaire immédiat sur toutes surfaces minérales lisses et mouillées

DEPRO® GRIPFIX

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR SOLS

SECURITE DES SOLS

IDENTIFICATION

- Réducteur de risques d'accident, en intérieur comme en extérieur, sur tous sols glissants : carrelages, marbre, grès cérame (étiré - émaillé).
- GRIPFIX provoque une réaction microscopique et incolore, augmentant ainsi l'effet de frottement, en particulier sur des surfaces mouillées.

UTILISATIONS

Agro-alimentaire

- Cuisines - Cantines
- Commerces alimentaires
- Hôtels - Restaurants
- Abattoirs - Chambres froides

Collectivités

- Bâtiments publics
- Ecoles - Lycées
- Piscines - Douches
- Maisons de retraite

AVANTAGES

- Facile d'entretien.
- Reste efficace après de nombreux lavages.
- Incolore et inodore.
- Non inflammable.
- Entretient les sols grâce à sa fonction détergente.
- Ne modifie pas l'aspect naturel des matériaux.
- Une application par an suffit dans bien des cas.
- Plus le carrelage est mouillé, plus l'action antidérapante de **DEPRO®** GRIPFIX se fait ressentir.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi, **DEPRO®** GRIPFIX s'applique sur des surfaces sèches, exemptes de graisses et autres salissures.

1- Etaler le produit de façon uniforme à l'aide d'un rouleau mousse ou à poils ras.
2- Laisser agir 15 minutes. 3- Rincer abondamment à l'eau claire.

En cas de passage intense, il est recommandé d'utiliser **DEPRO®** GRIPFIX 2 à 4 fois par an.

Précautions d'emploi : Appliquer dans un local ventilé et porter des gants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire. Selon le support, la brillance peut être altérée de 10 à 20%. En cas de doute faire un essai préalable.

CARACTERISTIQUES

- Conditionnement : 5 L
- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur
- Conservation : 12 mois (emballage d'origine non ouvert).
- Faible odeur
- pH acide : pH2
- Aspect : liquide incolore
- Rendement : 10 à 15 m²/L.

- Hygiène et sécurité : Fiche de données de sécurité gratuite sur simple demande. ou sur internet, site www.deproma.com

Important : Les renseignements donnés dans cette fiches techniques ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Réf 09190

05/14

deproma peintures & résines

15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@deproma.com